



## DULCODOS® Pool Comfort

### Komfortabel und sicher

Kristallklares Wasser im gehobenen Privatschwimmbad

#### Für Schwimmbäder mit bis zu 225 m³/h Umwälzleistung

Die Chlor-Dosieranlage DULCODOS® Pool Comfort ist die komfortable Lösung für die pH-Wert-Einstellung und die Desinfektion von Swimmingpools mit flüssigen Chlorprodukten. Fernzugriff über LAN-Schnittstelle möglich.

Komplettsystem DULCODOS® Pool Comfort für die pH-Wert-Einstellung und Desinfektion mit flüssigen Chlorprodukten.

Eine integrierte Flockungsmitteldosierstation (Option) sorgt für kristallklares Wasser. Das Regelgerät bietet zahlreiche Komfortfunktionen wie die Darstellung der Messwerte per Bildschirmschreiber und SD-Speicherkarte oder den Fernzugriff über den integrierten WEB-Server und LAN-Schnittstelle (Option).

#### Technische Details

- 2-Kanal-Regler DULCOMETER® diaLog DACa mit Mess-, Regel- und Dosierfunktionen für pH-Wert und Chlorkonzentration, anschlussfertig auf Wandplatte montiert
- Integrierte Flockungsmitteldosierstation (Option)
- Durchlaufgeber mit Messwasserüberwachung, Messwasserfilter und Messsonden für pH-Wert und Chlorgehalt (DC2 für freies Chlor, DC4 für freies Chlor in Anwesenheit von Stabilisator Isocyanursäure)
- Überwachung des Chemikalienvorrats
- Dosierüberwachung zum Schutz gegen Überdosierung
- Bildschirmschreiber zur graphischen Darstellung der Messwerte, Datenlogger mit SD-Karte
- Embedded WEB-Server mit LAN-Schnittstelle (Option)

#### Ihre Vorteile

- Einfache, schnelle Montage
- Einfache, menügeführte Bedienung
- Brillante Wasserqualität
- Vielfältige Überwachungsfunktionen



# DULCODOS® Pool Comfort

Anwendungsschwerpunkt

- Gehobenes Privatbad

## Technische Daten

<b>Anschluss Dosierstelle:</b>	Dosierventile mit 1/2" Einschraubgewinde
<b>Anschlüsse Dosierpumpen/ Dosierstellen:</b>	PVC-Schlauch 10x4 mm
<b>Anschluss Messwasser:</b>	PE-Schlauch 8x5 mm
<b>Digitale Eingänge:</b>	Digitaler Pauseeingang
<b>Alarmrelaisausgang:</b>	
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	230 VAC, 50/60 Hz
<b>Maße:</b>	595 x 745 x 150 mm (B x H x T)
<b>Gewicht:</b>	ca. 10 kg bzw. 6 kg (ohne Pumpen)

Sensorik, Regler und Dosierpumpen bilden mit den Behältern der Betriebschemikalien eine Einheit, die ohne großen Installationsaufwand ihre Arbeit aufnehmen kann.

Bünger & Frese GmbH  
In den Ellern 1  
28832 Achim  
Germany

Phone + 49 (0) 421 / 4 85 91 10  
Fax + 49 (0) 421 / 48 18 00  
info@schwimmbad-technik.de  
www.schwimmbad-technik.de

